

CLIMAX Zweiteiliger Bandförderer CDVE / 65 und CDVE / 80



Standardausrüstung :

- Gummibänder 0,65 m breit, beige-farbig, zum Verlesen geeignet.
- PVC Bänder 0.80 m breit, beige-farbig, zum Verlesen geeignet.
- Zweistufen-Bandantrieb mittels Trommelmotor 1,3 – 2,2 kW; 26/52 m/min; 2. Band 10% schneller.
- Fahrgestell versehen von 2 schwenkbaren Haupträdern 500 x 8 (360 Grad drehbar).
- Anhängung zwischen 1. und 2. Band über leichtlaufende Rollenkonstruktion mittels Winde verschiebbar.
- Stufenlose hand-hydraulische Höhenverstellung zwischen 1. und 2. Band.
- Tandemradsatz an der Einsturzseite des 1. Bandes.
- Tandemradsatz an der Einsturzseite des 2. Bandes.
- Abgabehöhe des 2. Bandes stufenlos hand-hydraulisch verstellbar.
- Zentral-elektrische Bedienung inklusiv CLC Durchverbindung mit 4 m. Kabel.

Sonderausrüstung:

- Kupplungsteil für Lagerhausfüller.
- Elektrisch Ein- und Ausschierbar

Technische Daten:

	1200/65	1400/65	1600/65
Einschütthöhe (m)			
Minimal	0,75 m	0,75 m	0,75 m
Maximal	1,05 m	1,05 m	1,05 m
Abgabehöhe (m)			
Minimal	0,80 m	0,80 m	0,80 m
Maximal	1,20 m	1,60 m	1,60 m
Gewicht	1085 kg	1340 kg	1450 kg

Technische Daten:

	1800/80
Einschütthöhe (m)	
Minimal	0,75 m
Maximal	1,05 m
Abgabehöhe (m)	
Minimal	1,10 m
Maximal	1,60 m
Gewicht	1600 kg



Zijlstra & Bolhuis BV
 Beneden Dwarsdiep 25
 Postbus 42, 9640 AA Veendam, The Netherlands
 Tel. (+31) 598 – 66 66 70 www.climax-agri.nl
 Fax. (+31) 598 – 66 66 76 sales-climax@dunor.net